





RECUPERADORES DE CALOR

Modelo ARR CC 30 POT



DADOS GERAIS

<u>FLUXO NOMINAL:</u>	3.000 m³ /h
<u>CONTROLADORES:</u>	Element, CO ₂ , Externo Avanz (batería hidráulica)
<u>FILTRAÇÃO:</u>	Impulsão: F7, F6+F8, F7+F9 Retorno: G4, F5, F6, F7, F8, F9 Pressostato incluídos como padrão
<u>ACESSÓRIOS OPCIONAIS:</u>	Controlo Remoto Telhado exterior Viseiras de impulsão e retorno Transductor de pressão
<u>MÓDULOS ADICIONAIS:</u>	Baterias hidráulicas de frio e/ou calor Bateria de expansão direta Lâmpadas germicidas Módulos fotocatalíticos



ELEMENTOS CONSTRUTIVOS


<u>Estrutura:</u>	Alumínio extrudado com cantos em poliamida e painéis laterais removíveis
<u>Painel:</u>	25 mm com isolamento em lã de rocha com densidade de 40 kg/m ³
<u>Acabamento Interior:</u>	Chapa galvanizada 0,5 mm
<u>Acabamento Exterior:</u>	Chapa Galvanizada 1 mm, Ral 9010
<u>Medidas (mm):</u>	Comprimento 1.900 Largura 1.240 Altura 593
<u>Peso:</u>	246 Kg
<u>Montagem:</u>	Horizontal

DADOS TÉCNICOS

VENTILADOR IMPULSÃO			
<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	1,3 kW	1~ 230 V 50Hz	6.60 - 4.80 A
VENTILADOR RETORNO			
<u>Denominação</u>	<u>Potência</u>	<u>Aliment. Eléctrica</u>	<u>Consumo</u>
PLUG-FAN EC	1,3 kW	1~ 230 V 50Hz	6.60 - 4.80 A
RECUPERADOR DE CALOR			
<u>Tipo</u>	<u>Potencia Recuperada</u>	<u>Eficacia nominal</u>	<u>Observaciones</u>
Contrafluxos	22,01 kW	86,80%	By-Pass motorizado incluído

[illegible]

Recuperadores de Calor Série ARR CC



Greenair Systems Iberica, Lda
Zona Industrial de Vagos, Lote 67
3840 – 385 Vagos, Aveiro
www.greenair.pt
Tel.: + 351 234 428 738
info@greenair.pt

QUALIDADE 

PREÇO 

SERVIÇO 